

TR - BVPE

Tipo Type Type Tipo	Unità di misura Measure unit Unité de mesure Unidad de medida	BVPE 180	BVPE 210	BVPE 235	BVPE 270	BVPE 300
Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Largueza de trabajo	mm	1.800	2.100	2.350	2.700	3.000
Larghezza - Width Largeur - Largueza	mm	2.000	2.290	2.570	2.920	3.200
Lunghezza - Length Longueur - Longitud	mm	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Altezza - Height Hauteur - Alteza	mm	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
CV - HP		55/85	70/110	80/120	90/130	95/140
kW		41/63	52/81	59/88	66/96	70/104
Martelli - Hammers Marteaux - Martillos	N°	18	20	24	26	28
Peso - Weight Poids - Peso	Kg	680	780	850	950	1.110
Presa di forza Power take-off Prise de force Toma de fuerza		540	540	540	540	540
Corsa della traslazione laterale Side shift travel Course du déport latéral Carrera del desplazamiento lateral	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
Gruppo di trasmissione con ruota libera - Giunto cardanico Slitte di appoggio e rullo posteriore livellatore regolabili Protezioni antinfortunistiche anteriori e posteriori CE	Gearbox with free wheel - Universal Joint Adjustable support skids and adjustable rear levelling roller Front and rear EC safety guards
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	ÉQUIPEMENT STANDARD
Eje de transmisión con rueda libre - Junta universal Patines de apoyo y rulo nivelador trasero regulables Protecciones de seguridad delanteras y traseras CE	Boîtier avec roue libre - Arbre cardan Jeu patins et rouleau postérieur nivelleur réglables Protections de sécurité CE antérieures et postérieures

ACCESSORI A RICHIESTA	OPTIONAL ACCESSORIES
Spuntoni raccolta legna - Ruote anteriori Disco interfilare idraulico F800IDR Pistone idraulico per spostamento laterale	Wood-picking spikes – Front wheels Inter-row disk hydraulic F800IDR Piston for the hydraulic side shift
ACCESORIOS EN PETICIÓN	ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Puntas para recoger leña - Ruedas delanteras Disco acirate hidráulico F800IDR Pistón hidráulico para desplazamiento lateral	Piques pour la récolte du bois - Roues antérieures Disque inter-rangées hydraulique F800IDR Vérin hydraulique pour le déport latéral

Il nuovo modello BVPE è indicato per la trinciatura di manti erbosi, sarmenti e pietre fino a 6 – 7 cm di diametro nei frutteti.

I martelli di cui è dotato (modello BVE) consentono uno **sminuzzamento ottimale dell'erba**. La sua struttura è robusta, il cofano è realizzato in materiale antiusura. Questo modello può essere realizzato con attacco fisso oppure con un **dispositivo di spostamento laterale idraulico, completamente fuori dalla carreggiata, che permette di trinciare sotto le chiome più basse, rimanendo con il trattore nell'interlinea** (corsa del pistone di traslazione laterale: fino a 1 mt). Applicabile a trattori con potenza compresa tra 55 e 140 CV.

The new model BVPE is advised for mulching grassy mantles, runners and stones until 6 – 7 cm of diameter in orchards. Its hammers (model BVE) permit to obtain an optimal grass chopping. Its structure is robust, the hood is made of anti wear and tear material. The model can be endowed with fixed hitch or with a **hydraulic side shift device, completely outside of the track, which enables to shred under low foliages, while the tractor remains in the middle of the row** (piston travel for side shift: until 1 mt). Powered by tractors from 55 HP to 140 HP

El nuevo modelo BVPE es indicado para la picadura de céspedes, hierbas, sarmientos y piedras hasta 6 – 7 cm de diámetro en los frutales. Los martillos que tiene en dotación (modelo BVE) permiten un **desmenuzamiento óptimo de la hierba**. Su estructura es robusta, el cofre está realizado en material anti-desgaste. Este modelo se puede realizar con enganche fijo o con un **dispositivo de desplazamiento lateral hidráulico, totalmente fuera de la calzada, que permite picar por debajo de las frondas más bajas, quedando con el tractor al centro del acerado** (carrera del pistón de desplazamiento lateral: hasta 1 mt). Se aplica a tractores con potencia comprendida entre los 55 y los 140 CV.

Le nouveau modèle BVPE est indiqué pour l'hachage des manteaux d'herbe, des sarments légers et pierres jusqu'à 6 – 7 cm de diamètre dans les fruitiers. Ses marteaux (modèle BVE) permettent un optimal broyage de l'herbe. Sa structure est robuste, son capot est réalisé en matériel anti-usure. Ce modèle peut être réalisé avec un attelage fixe ou avec un **dispositif de déport latéral hydraulique, totalement dehors de la voie, qui permet de broyer sous les chevelures les plus basses, en restant avec le tracteur dans l'inter-rangée** (course du piston de déport latéral : jusqu'à 1 mt). Applicable à tracteurs avec puissance de 55 à 140 CV.