

TR - BPEL

| Tipo Type Type Tipo | Unità di misura Measure unit Unité de mesure Unidad de medida | BPEL 120 | BPEL 140 | BPEL 160 | BPEL 180 | BPEL 200 | BPEL 220 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Largueza de trabajo | mm | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 |
| Larghezza - Width Largeur - Largueza | mm | 1.400 | 1.590 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| Lunghezza - Length Longueur- Longitud | mm | 1.050 | 1.050 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| Altezza - Height Hauteur - Alteza | mm | 880 | 880 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| CV - HP | | 25/50 | 35/60 | 40/70 | 55/75 | 65/85 | 75/100 |
| kW | | 18/37 | 26/44 | 29/52 | 41/55 | 48/63 | 55/74 |
| Martelli - Hammer Marteaux - Martillos | N° | 7 | 9 | 10 | 11 | 16 | 16 |
| Peso - Weight Poids - Peso | Kg | 350 | 400 | 460 | 510 | 560 | 610 |
| Presa di forza Power take-off Prise de force Toma de fuerza | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Corsa della traslazione laterale Side shift travel Course du déport latéral Carrera del desplazamiento lateral | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |

| EQUIPAGGIAMENTO STANDARD | STANDARD EQUIPMENT |
|--|---|
| Gruppo di trasmissione con ruota libera - Giunto cardanico Slitte di appoggio e rullo posteriore livellatore regolabili Protezioni antinfortunistiche anteriori e posteriori CE Spostamento laterale manuale. | Gearbox with free wheel - Universal Joint Adjustable support skids and adjustable rear levelling roller Front and rear EC safety guards Manual side shift. |
| EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | ÉQUIPEMENT STANDARD |
| Eje de transmisión con rueda libre - Junta universal Patines de apoyo y rulo nivelador trasero regulables Protecciones de seguridad delanteras y traseras CE Desplazamiento lateral manual. | Boîtier avec roue libre - Arbre cardan Jeu patins et rouleau postérieur niveleur réglables Protections de sécurité CE antérieures et postérieures Déport latéral manuel. |

| ACCESSORI A RICHIESTA | OPTIONAL ACCESSORIES |
|--|--|
| Spuntoni raccolta legna - Ruote anteriori Disco interfilare F800CT / F800IDR - Reversibile Pistone idraulico per spostamento laterale | Wood-picking spikes – Front wheels Inter-row disk F800CT / F800IDR - Reversible Piston for the hydraulic side shift |
| ACCESORIOS EN PETICIÓN | ACCESSOIRES SUR DEMANDE |
| Puntas para recoger leña - Ruedas delanteras Disco acirate F800CT / F800IDR - Reversible Pistón hidráulico para desplazamiento lateral | Piques pour la récolte du bois - Roues antérieures Disque inter-rangées F800CT / F800IDR - Réversible Vérin hydraulique pour le déport latéral |

Il modello BPEL è indicato per la trinciatura di **manti erbosi, sarmenti e pietre fino a 6 – 7 cm di diametro nei frutteti**. L'alta velocità di rotazione delle mazze permette un ottimale sminuzzamento dell'erba e dei sarmenti. L'attacco è disponibile spostabile manualmente o idraulicamente. Applicabile a trattori con potenza compresa tra 25 e 100 CV.

BPEL/RV: il modello BPEL può essere costruito, su richiesta, nella versione reversibile, da applicare sul fronte del trattore.

The BPEL model is advised for mulching **grassy mantles, runners and stones until 6 – 7 cm of diameter in orchards**. The high rotation speed of the hammers permits to obtain an optimal grass and branches chopping. The hitch is available with manual or hydraulic side shift. Powered by tractors from 25 HP to 100 HP.

BPEL/RV: the BPEL model can be built, on request, on the reversible version, to be mounted in the front of the tractor.

El modelo BPEL es indicado para la picadura de **céspedes, sarmentos y piedras hasta 6 - 7cm de diámetro en los frutales**. La elevada velocidad de rotación de los martillos permite un optimal desmenuzamiento de la hierba y de la poda. Es disponible con enganche que se desplaza manualmente o hidráulicamente. Se aplica a tractores con potencia comprendida entre los 25 y los 100 CV.

BPEL/RV: el modelo BPEL, en petición, se puede construir también en la versión reversible, se aplica delante del tractor.

Le modèle BPEL est indiquée pour l'hachage **des manteaux d'herbe, des sarments légers et pierres jusqu'à 6 - 7cm de diamètre dans les fruitiers**. L'élevée vitesse de rotation des marteaux permet un optimal broyage de l'herbe et des sarments. L'attelage est disponible déportable manuellement ou hydrauliquement. Applicable à tracteurs avec puissance de 25 à 100 CV.

BPEL/RV: Le modèle BPEL peut être construit, sur demande, dans la version réversible, à appliquer sur la partie antérieure du tracteur.