TR - PEL

Tipo Type Type Tipo	Unità di misura Measure unit Unité de mesure Unidad de medida	PEL 140	PEL 160	PEL 180	PEL 200	PEL 220
Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Largueza de trabajo	**mm**	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
Larghezza - Width Largeur - Largueza	**mm**	1.610	1.800	2.000	2.210	2.400
Lunghezza - Length Longueur - Longitud	**mm**	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
Altezza - Height Hauteur - Alteza	**mm**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CV -HP		40/75	45/85	55/85	70/100	75/100
kW		29/55	33/63	41/63	52/74	55/74
Martelli - Hammers Marteaux - Martillos	N°	9	10	11	16	16
Peso - Weight Poids - Peso	**Kg**	500	565	610	660	710
Presa di forza Power take-off Prise de force Toma de fuerza		540	540	540	540	540
Corsa della traslazione laterale Side shift travel Course du déport latéral Carrera del desplazamiento lateral	mm	350	450	450	450	450

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
Gruppo di trasmissione con ruota libera - Giunto cardanico Slitte di appoggio e rullo posteriore livellatore regolabili Protezioni antinfortunistiche anteriori e posteriori CE Spostamento laterale manuale.	Gearbox with free wheel - Universal Joint Adjustable support skids and adjustable rear levelling roller Front and rear EC safety guards Manual side shift.
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	**ÉQUIPEMENT STANDARD**
Eje de transmisión con rueda libre - Junta universal Patines de apoyo y rulo nivelador trasero regulables Protecciones de seguridad delanteras y traseras CE Desplazamiento lateral manual.	Boîtier avec roue libre - Arbre cardan Jeu patins et rouleau postérieur niveleur réglables Protections de sécurité CE antérieures et postérieures Déport latéral manuel.

ACCESSORI A RICHIESTA	OPTIONAL ACCESSORIES
Spuntoni raccolta legna - Ruote anteriori Disco interfilare F800CT / F800IDR Pistone idraulico per spostamento laterale	Wood-picking spikes – Front wheels Inter-row disk F800CT / F800IDR Piston for the hydraulic side shift
ACCESORIOS EN PETICIÓN	**ACCESSOIRES SUR DEMANDE**
Puntas para recoger leña - Ruedas delanteras Disco acirate F800CT / F800IDR Pistón hidráulico para desplazamiento lateral	Piques pour la récolte du bois - Roues antérieures Disque inter-rangées F800CT / F800IDR Vérin hydraulique pour le déport latéral

FACMA

Il modello PEL è adatto alla trinciatura in frutteti ed in pieno campo (paglia, stocchi di mais, ecc). Viene utilizzato per trinciare erba, sarmenti e residui di potatura fino a 10 cm di diametro. **La cofanatura alta e la forma dei martelli conferiscono una grande velocità di smaltimento del prodotto sminuzzato.** L'attacco è disponibile spostabile manualmente o idraulicamente. Applicabile a trattori con potenza compresa tra 40 e 100 CV.

El modelo PEL es adecuado a la picadura en frutales y en campos (paja, tallos de maíz, etc.). Se utiliza para picar la hierba, sarmientos y residuos de poda hasta 10 cm de diámetro. **El capó alto y la forma de los martillos confieren una gran velocidad de salida del producto desminuzado.** Es disponible con enganche que se desplaza manualmente o hidráulicamente. Se aplica a tractores con potencia comprendida entre los 40 y los 100 CV.

The PEL model is suitable for mulching in orchards and in open-fields (straw, maize and corn stalks, etc.). It is used to shred grass, runners and pruning residues with a diameter until 10 cm. **The high hood and the hammers shape confer a high speed of chopped product discharge.** The hitch is available with manual or hydraulic side shift. Powered by tractors from 40 HP to 100 HP.

Le modèle PEL est apte au broyage dans les fruitiers et en plein champ (paille , tiges de maïs et des céréales, etc.). Il est utilisé pour couper l'herbe, les sarments et les résidus de taille jusqu'à 10 cm de diamètre. **Le capot haut et la forme des marteaux garantissent une grande vitesse de décharge du produit émietté**. L'attelage est disponible déportable manuellement ou hydrauliquement. Applicable à tracteurs avec puissance de 40 à 100 CV.