

TR - XPEL

Tipo Type Type Tipo	Unità di misura Measure unit Unité de mesure Unidad de medida	XPEL 140	XPEL 160	XPEL 180	XPEL 200	XPEL 220
Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Largueza de trabajo	mm	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
Larghezza - Width Largeur - Largueza	mm	1.600	1.800	2.000	2.210	2.400
Lunghezza - Length Longueur - Longitud	mm	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
Altezza - Height Hauteur - Alteza	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CV - HP		45/90	55/110	60/110	70/120	75/120
kW		33/67	41/81	44/81	52/88	55/88
Martelli - Hammers Marteaux - Martillos	N°	9	10	11	14	14
Peso - Weight Poids - Peso	Kg	650	700	750	800	850
Presa di forza Power take-off Prise de force Toma de fuerza		540	540	540	540	540
Corsa della traslazione laterale Side shift travel Course du déport latéral Carrera del desplazamiento lateral	mm	350	450	450	450	450

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
Gruppo di trasmissione con ruota libera - Giunto cardanico Slitte di appoggio e rullo posteriore livellatore regolabili Protezioni antinfortunistiche anteriori e posteriori CE Spostamento laterale manuale.	Gearbox with free wheel - Universal Joint Adjustable support skids and adjustable rear levelling roller Front and rear EC safety guards Manual side shift.
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	ÉQUIPEMENT STANDARD
Eje de transmisión con rueda libre - Junta universal Patines de apoyo y rulo nivelador trasero regulables Protecciones de seguridad delanteras y traseras CE Desplazamiento lateral manual.	Boîtier avec roue libre - Arbre cardan Jeu patins et rouleau postérieur niveleur réglables Protections de sécurité CE antérieures et postérieures Déport latéral manuel.

ACCESSORI A RICHIESTA	OPTIONAL ACCESSORIES
Spuntoni raccolta legna - Ruote anteriori Disco interfilare F800CT / F800IDR Pistone idraulico per spostamento laterale	Wood-picking spikes – Front wheels Inter-row disk F800CT / F800IDR Piston for the hydraulic side shift
ACCESORIOS EN PETICIÓN	ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Puntas para recoger leña - Ruedas delanteras Disco acirate F800CT / F800IDR Pistón hidráulico para desplazamiento lateral	Piques pour la récolte du bois - Roues antérieures Disque inter-rangées F800CT / F800IDR Vérin hydraulique pour le déport latéral

Il modello XPEL è adatto alla trinciatura in terreni sassosi, irregolari e per la manutenzione di zone boschive. **La struttura nella totalità dei suoi componenti è particolarmente robusta**, tale da trinciare residui di potatura di grandi dimensioni (circa 10 - 15 cm di diametro) e pietre muovibili fino a 25 cm di diametro. L'attacco è disponibile spostabile manualmente o idraulicamente. Applicabile a trattori con potenza compresa tra 55 e 120 CV.

The XPEL model is suitable for mulching in stony, irregular grounds and for the woodlands maintenance. **The structure in the totality of its components is particularly strong**, such that the mulcher can shred big dimensions pruning residues (about 10 – 15 cm of diameter) and break movable stones with a diameter until 25 cm. The hitch is available with manual or hydraulic side shift. Powered by tractors from 55 HP to 120 HP.

El modelo XPEL es idóneo a la picadura en suelos pedregosos, irregulares y para la mantención de las zonas forestales. **La estructura en la totalidad de sus componentes es particularmente robusta**, de hecho logra picar residuos de podas de grandes dimensiones (aproximadamente con un diámetro de 10 - 15 cm) y piedras movibles hasta 25 cm de diámetro. Es disponible con enganche que se desplaza manualmente o hidráulicamente. Se aplica a tractores con potencia comprendida entre los 55 y los 120 CV.

Le modèle XPEL est indiqué pour le travail dans terrains pierreux, irréguliers et pour l'entretien des zones boisées. **La structure dans la totalité de ses composants est particulièrement robuste**, en effet il peut broyer résidus de taille de grandes dimensions (environ 10 – 15 cm de diamètre) et pierres mobiles jusqu'à 25 cm de diamètre. L'attelage est disponible déportable manuellement ou hydrauliquement. Applicabile à tracteurs avec puissance de 55 à 120 CV.